

ÉMOTION MUSICALE

Découvrez votre musique dans votre espace de vie avec une fidélité absolue, accompagnée d'une homogénéité tonale et résolution spatiale exceptionnelles. Ressentez l'atmosphère d'une salle de concert avec une scène large et profonde, comme si les murs de votre salon avaient été abattus par magie. Localisez les voix et les instruments avec une grande précision. Tous les haut-parleurs et amplificateurs ROWEN ont été spécialement conçus pour cela.


PASSION DU DÉTAIL

+

L'origine Helvétique se remarque chez ROWEN à de nombreux petits détails. Rien n'est laissé au hasard, tout est soigneusement développé et perfectionné. Nous avons également très tôt pris en compte la compatibilité écologique du matériel, de la production et de l'emballage.

Les produits ROWEN méritent le label "swiss made". Nos appareils sont assemblés à la main et toutes les parties mécaniques ainsi que les circuits sont composés d'éléments sélectionnés et vérifiés jusqu'au montage final et au contrôle de qualité.


La construction complexe des boîtiers des haut-parleurs en MDF très résistant garantit une stabilité fiable à long terme. Le profilé en aluminium de 6 mm d'épaisseur confère à nos amplificateurs une stabilité parfaite. Ils intègrent une électronique de première qualité et tous les composants sont sélectionnés à la main. C'est ainsi que naissent des produits qui peuvent faire valoir leur qualité pendant des décennies.





LINEAR MOTION TRANSFORMER

Après trois années de développement intensives sur le ROWEN LMT, un grand rêve est devenu réalité; les fréquences moyennes et aiguës sont toutes transmises avec une dynamique pratiquement illimitée à travers une seule membrane.

Contrairement aux systèmes "Air Motion Transformer" et "Transducteur à ondes de flexion", le LMT de ROWEN ne fonctionne pas avec une déformation de la membrane. Celle-ci est complètement libre, sans suspension mécanique, actionnée par une double bobine. La forme de la membrane est choisie de telle sorte qu'elle est chargée uniquement dans le sens longitudinal, présentant ainsi une très bonne stabilité. Par l'absence de liaisons mécaniques des pièces mobiles, le LMT travaille sans coloration et avec une neutralité sonore inégalée.







TECHNOLOGIE FULL-BIPOL

Cette caractéristique de diffusion omni-directionnelle entraîne dans la pièce un comportement énergétique d'une homogénéité optimale entre le flux sonore direct et les réflexions ambiantes. Chez les haut-parleurs unipolaires "normaux", le déficit d'ambiance dans le haut du spectre est compensé par un relèvement des aiguës directes, ce qui peut mener à une surbrillance ou à une certaine dureté. Le concept entièrement bipolaire en revanche, délivre une image sonore limpide, exprimant une homogénéité ainsi qu'une linéarité, dont le naturel fait oublier la présence des haut-parleurs.



CINÉMA STÉRÉO ET 7.1 BY 4

La qualité de restitution spatiale des haut-parleurs ROWEN permet une réalisation exceptionnellement élégante pour votre home cinéma. Grâce à la qualité sonore particulièrement exempte de coloration, les voix sont projetées de manière authentique depuis le centre, même sans haut-parleur central, et sont parfaitement localisables. Même dans une configuration stéréo, les ROWEN étonnent par leur spatialité phénoménale et créent comme par magie une atmosphère émouvante dans le salon.

En option, les deux canaux surround (side/back) sont diffusés vers l'avant et vers l'arrière par une colonne. Pour cela, les Symphony S4 ou S8 sont placées en ligne par rapport à la place d'écoute. Cela garantit une pure sensation de home cinéma.



ACTIVE UPGRADE

La technique active permet d'améliorer la qualité sonore des haut-parleurs, car les compromis dynamiques des aiguillages de fréquence passifs sont supprimés et la musique parvient "sans frein" aux différents transducteurs. L'augmentation de l'intensité et de la définition dans la reproduction sonore confère à la musique une plus grande expressivité et garantit des expériences d'écoute totalement authentiques. Les haut-parleurs Symphony peuvent être transformés en Bi-Active par une petite intervention à n'importe quel moment. Des amplificateurs de socle élégants ou des amplificateurs finaux avec filtres externes sont à votre disposition.









Avec la ligne ROWEN Symphony, nous avons fait un pas essentiel vers une reproduction fidèle au concert dans des conditions conformes à l'habitat. L'ambiance et la scène de la reproduction de ces haut-parleurs à rayonnement bi-directionnel sont si authentiques que l'atmosphère de la salle de concert devient palpable dans votre espace de vie.





- **S4** une enceinte de sol particulièrement audiophile avec technique de crossover acoustique/mécanique et connexion bi-wiring avec option Bi-Active
- **S6** le LMT Linear-Motion-Transformer, en tant que source sonore ponctuelle, garantit à ces haut-parleurs compacts un son de tous les superlatifs



- **\$10** le parfait équilibre depuis le lancement de la Reference 1&1 en 1987. Grâce au LMT et l'upgrade Bi-Active, la Symphony 10 est notre référence
- **\$12** avec un système de sub-graves supplémentaire et de meilleurs haut-parleurs, le fer de lance de la ligne et la garantie d'une performance musicale irréprochable







rowen.swiss














A12 - grâce à des sub-basses supplémentaires et à un système de sons de base séparé un haut-parleur de tous les superlatifs



A20 - avec un total de quatre sub-basses, ces hautparleurs à hauteur d'homme définissent l'état de l'art absolu



Ces haut-parleurs sont équipés des deux côtés de LMT doubles bobines, donc entièrement bipolaires, sans aucun compromis jusque dans les moindres détails. Les boîtiers ont été systématiquement améliorés sur le plan acoustique, le câblage interne de haute qualité en Solid-Core est exempt de contacts de transition et les bornes de connexion permettent une connexion directe à chaque transducteur - ABSOLUTE













P4 - haut-parleur plat pour montage mural, aussi horizontal comme centre ou sur pied

P6 - panneau sonore audiophile avec le LMT Linear Motion Transformer comme source sonore ponctuelle **P8** - haut-parleur plat allongé pour montage mural ou sur pied avec système de sub-graves puissant

P10 - haut-parleur plat de référence avec LMT Linear-Motion-Transformer audiophile et option Bi-Active



La pure émotion d'un concert qui vous colle à la peau. Avec les haut-parleurs Concert, la musique joue avec une présence authentique, discrètement intégrée au mur ou comme solution encastrée. La faible profondeur de construction d'à peine 95 mm garantit un haut degré d'intégration dans l'espace de vie. Ces "panneaux musicaux" font également très bonne figure sur les supports exquis en acier inox.


















SOLO 4 - haut-parleur d'étagère audiophile avec un filtre purement acoustique/mécanique


SOLO 6 - avec LMT Linear-Motion-Transformer notre référence avec un système médium/aigu de 5 octaves

SOLO 3 - enceinte de sol très facile à placer grâce à sa conception fermée et personnalisable avec différents caches en tissu

SOLO 5 - haut-parleur de sol audiophile pour les plus hautes exigences avec filtre acoustique/mécanique



Les haut-parleurs SwissHD fascinent immédiatement. De nombreux détails techniques des plus grands ROWEN ont été intégrés dans les modèles compacts Solo. En conséquence, la dynamique, la précision et l'image spatiale sont en harmonie avec l'homogénéité et la chaleur. Grâce à leur construction fermée (sans bass-reflex), les haut-parleurs Solo peuvent être placés sans problème directement devant un mur ou dans une bibliothèque. Le design calme promet une élégance intemporelle et les matériaux haut de gamme soulignent la qualité durable. Les surfaces en chêne huilé, argent métallisé ou Nano-Tec résistant aux rayures en blanc et noir peuvent être combinées à volonté avec les couleurs et les formes des caches en tissu.











Élégamment tendue par des cordes, l'Ouverture offre une vue magnifique sur les membranes sous les panneaux de bois parfaitement encadrés. Comme son nom l'indique, l'Ouverture rayonne de tous les côtés: vers le bas, vers le haut, vers l'avant et aussi vers l'arrière. En haut et en bas, les

subwoofers sont élégamment insérés dans la courbure des ailes latérales, vers l'arrière joue un système à deux voies et vers l'avant, accompagné d'une basse de 16 mm, le LMT "Linear Motion Transformer" fait de la musique en tant que source sonore ponctuelle sur 5 octaves complètes.



L'Ouverture ouvre une expérience musicale qui est un plaisir pour les yeux et les oreilles. Ici, la technique sophistiquée et l'esthétique élégante se fondent véritablement en une œuvre d'art totale. Les panneaux sous les cordes de couleur au choix sont disponibles dans différentes bois huilés ou laqués. Pour les ailes latérales, on peut choisir du chêne huilé, du noyer, du cerisier ou des surfaces Nano-Tec résistantes aux rayures avec une finition mate noble dans plus de 15 teintes. Chaque Ouverture est une pièce unique.







SINGLE-ENDED CLASS-A

La conception des circuits des préamplificateurs ROWEN est basée sur la technique Single Ended-Class-A. Le point essentiel du développement de l'appareil est la parfaite sensibilité dynamique du circuit d'entrée, dans une prise en compte optimale de l'importance d'une transposition dynamique du signal selon les données de la psycho-acoutique. Ce n'est qu'ainsi que les signaux des différentes sources sonores (CD, Phono, ...) pourront être traitées avec une dynamique et une transparence sans restriction. Les circuits d'entrée ODS (optimal dynamic sensitivity) en particulier, rendent possible une sensibilité dynamique jusqu'à dix fois plus grande qu'avec les circuits transistorisés habituels, et encore deux à trois fois supérieurs aux circuits à tubes triodes.



Avec la fonction "Smart HiFi", nous garantissons une solution absolument moderne pour une intégration optimale du streaming audio et du téléviseur. Grâce à l"Audio Sense", les modèles "Smart" reconnaissent ce que vous souhaitez écouter et commutent automatiquement sur la source. Ce faisant, ils choisissent également toujours le volume et la position de balance (gauche-droite) corrects ou définis au préalable. Vous pouvez ainsi contrôler le volume de manière élégante à partir d'un streamer via l'APP ou de votre téléviseur avec sa télécommande. Pour chaque entrée, il est en outre possible d'apprendre une télécommande IR quelconque pour contrôler le volume. Une utilisation absolument intuitive est ainsi garantie à tout moment.



IMPÉDANCE SORTIE NÉGATIVE

Nos amplificateurs sont spécialement développés au niveau de la stabilité et sans limiteur de courant ni relais de sortie. L'exclusive surcompensation du facteur d'amortissement mène à un système capable de compenser les pertes dynamiques des câblages, des filtres et de la masse inertielle des transducteurs. Un guidage très précis des membranes et une dynamique plus claire en sont les suites logiques. La musique se révèle plus vivante, la tension et la force d'expression de chaque note jouée suscite immédiatement le sentiment d'avoir les musiciens directement devant soi.

Le concept unique de l'ABSOLUTE ONE, MONO et du PA1 travaille sans contre-réaction globale. Des transistors multi-émetteurs drainent un courant énorme et confèrent à l'appareil une stabilité optimale jusqu'à 0.1 ohms de charge. Ces étages finaux demeurent insensibles à la charge grâce à la technique sans contre réaction globale MLP (Minimal Load Dependence).

Les amplificateurs ROWEN révolutionnent le traitement du courant, décisif pour le contrôle absolu de la conversion électro-acoustique, ce qui aboutit à une musicalité et une dynamique illimitées.





REFERENCE - LINE

Les amplificateurs compacts Reference ont une longue tradition depuis 1991 et enthousiasment par leurs performances sonores qui étonnent toujours, même avec les plus grands haut-parleurs de compétiteurs renommés. Nos préamplificateurs font de la musique avec une légèreté fascinante et une grande homogénéité. Grâce à une technique spéciale, nos amplificateurs finaux d'une stabilité de courant inégalée

pilotent toute charge de haut-parleur, même la plus complexe, avec une précision extrême et une souveraineté impressionnante. La durabilité est pour nous un critère essentiel, c'est pourquoi nous n'utilisons que des composants de la plus haute qualité pour nos circuits discrets. La qualité et la durabilité de toutes les pièces mécaniques du boîtier répondent à nos exigences élevées et méritent le label Swiss-made.





PR2 - préamplificateur classique avec option phono MM/MC

PS2 - alimentation adaptée au PR2 comme évolution audiophile

SP1 - préamplificateur automatisé avec fonction Smart et module DAC





PA1 - amplificateur final mono audiophile sans contre-réaction totale

PA2 - amplificateur final stéréo avec une très grande stabilité de charge

PA4 - amplificateur final à quatre canaux, idéal aussi pour les solutions Bi-Active







rowen.swiss



ABSOLUTE - LINE

Les appareils ABSOLUTE sont à la pointe de la performance sonore et technique et se mettent en scène avec raffinement grâce au logo marquant et rétroéclairé. Techniquement plus élaborés dans les détails, ils extraient du signal audio la dernière once de musicalité et de résolution. Grâce à leur circuit

technique d'amortissement surcompensé, tous nos amplificateurs finaux sont le moteur idéal pour les haut-parleurs de toutes les classes de taille et de puissance. Notre L'ABSOLUTE ONE peut mobiliser même jusqu'à 4000 watts avec une stabilité de charge inébranlable.





ABSOLUTE PRE - préamplificateur classique avec option phono MM/MC

L'ABSOLUTE PRE - le préamplificateur de référence comme state of the art

ABSOLUTE PSU - alimentation pour l'ABSOLUTE PRE et L'ABSOLUTE PRE

ABSOLUTE SmartPRE - préamplificateur automatisé avec module DAC





ABSOLUTE MONO - amplificateur final mono puissant et audiophile

ABSOLUTE TWO - amplificateur final stéréo avec très grande stabilité

ABSOLUTE ONE - amplificateur final symétrique d'une puissance sans limite







rowen.swiss



SMART AMP

Grâce à l'impédance de sortie négative des étages finaux et aux circuits d'entrée Single-Ended-Class-A, cet amplificateur intégré très compact dépasse toutes les attentes en matière de performances sonores et de puissance. Le SmartAMP reconnaît ce que vous voulez entendre grâce au circuit "Audio Sense" et passe automatiquement à la source correspondante. Il

sélectionne également le bon volume ou la balance précédemment définie. Vous pouvez donc contrôler la musique à partir d'un streamer via APP ou à partir de votre téléviseur avec sa télécommande. SmartAMP peut apprendre n'importe quelle télécommande IR pour chacune de ses entrées pour contrôler le volume. Ici, une utilisation absolument intuitive est garantie.















Notre SmartAMP est également basée sur la longévité. Grâce à la logique de commande intelligente, les interfaces modernes telles que streamer et Bluetooth peuvent être remplacées à tout moment. Pour nous, une intégration intelligente ne signifie pas intégrer physiquement des technologies fragiles et de courte durée dans nos appareils, mais plutôt insérer des sources externes fonctionnelles. Notre écran matriciel LED est beaucoup plus durable que les écrans TET ou OLED.

Le SmartAMP établit de nouveaux standards en matière de qualité sonore. Des circuits d'entrée sophistiqués de single-ended-classe-A unique avec ODS (sensibilité dynamique optimale) permettent une performance sonore rarement entendue de tous les appareils source connectés. Les amplificateurs particulièrement stables en charge avec facteur d'amortissement surcompensé pilotent même les grands haut-parleurs avec une facilité fascinante pour atteindre des performances musicales de pointe.











PHONO - préamplificateur RIAA audiophile avec circuit purement discret en SingleEnded-Class-A pour cellules MM et MC, bloc d'alimentation extern

PHONO SE - version spéciale avec des condensateurs en polypropylène de très haute qualité sur le trajet du signal pour un maximum de neutralité sonore





TT1 MK2 - tourne-disque de la manufacture allemande basé sur un châssis sandwich avec un bras de lecture en carbone sur paliers en saphir et un couvre plateau SilentMAT. Trois vitesses commutables et des connexions RCA garantissent une flexibilité maximale

TOURNE-DISQUE



Le disque vinyle reste l'un des meilleurs supports sonores. La platine et le préamplificateur sont absolument essentiels pour extraire la dernière once de son de ce support purement analogique. Notre platine a été conçue dans le strict respect de l'approche visant à obtenir le meilleur son dans cette catégorie de prix. En combinaison avec le couvre plateau SilentMAT, également disponible en tant qu'accessoire, et nos préamplificateurs PHONO, la performance sonore est garantie au plus haut niveau.



Absolute câble phono



Plexi-Cover couvercle de protection



Dust Disc protection anti-poussière du plateau



SilentMAT couvre plateau

29



POWER TRANSFORMER

Le transformateur PT2000 garantit, grâce à son énorme dimensionnement de 2000 VA, une augmentation dynamique de la puissance des amplificateurs et sert en même temps d'excellent filtre réseau sans perte de puissance dynamique.

PT2000 - version avec une prise de courant Schuko et quatre prises suisses

PT2000F - version avec quatre prises de courant Schuko







La performance intégrale de composants audio de haute qualité ne peut être obtenue que si un soin approprié est apporté aux câbles et au traitement du courant. Notre assortiment d'accessoires sert de manière optimale à soutenir au mieux les composants connectés et à atteindre l'objectif d'une musicalité sans restriction.

POWER Cord - câble d'alimentation blindé avec 3x 2.5 mm²



SP227 - grande section avec 2.7 mm² de multibrins OFC

SP415 - câble haut-parleur avec 4 conducteurs, idéal pour le bi-wiring

OCTAGON - câble audiophile en cuivre SolidCore avec 8 conducteurs

ABSOLUTE - câble audiophile en cuivre SolidCore avec 16 conducteurs

ABSOLUTE - câble audiophile pour RCA et XLR

HQB - câble de haute qualité pour RCA et XLR





Spikes pour les haut-parleurs



Silent-Stand avec couplage variable

31




modèle	S2	\$4	S6	\$8	S10	\$12
mode de fonctionnement	passif	passif, Bi-Active	passif, Bi-Active	passif, Bi-Active	passif, Bi-Active	passif, Bi-Active
voies / systèmes	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	3 / 6
tweeter	2 × 1.9 cm	2 × 1.9 cm	1 × LMT, 1 × 1.9 cm	2 × 1.9 cm	1 × LMT, 1 × 1.9 cm	1 × LMT, 1 × 1.9 cm
woofers	2 × 16 cm	2 × 16 cm	2 × 16 cm	2 × 20 cm	2 × 20 cm	2 × 16 cm
sub-bass	-	-	-	-	-	2 × 20 cm
linéarité [Hz]	28 - 24k	28 - 24k	28 - 28k	25 - 24k	25 - 28k	20 - 28k
fréq. de coupure [Hz]	4.3k	4.5k AXT	1k	4.5k AXT	1k	150 / 1k
rendement	92 dB	92 dB	91 dB	92 dB	91 dB	91 dB
charge limite	400 W	400 W	400 W	600 W	600 W	1000 W
impédance	4 Ω	4 Ω	4 Ω	4 Ω	4 Ω	4 Ω
connexion	2 × single-wiring	2 × bi-wiring	2 × bi-wiring	2 × bi-wiring	2 × bi-wiring	2 × bi-wiring
dimensions hxlxp [cm]	89 × 25 × 28	89 × 25 × 28	89 × 25 × 28	$105 \times 26 \times 32$	105 × 26 × 32	125 × 26 × 32
poids	18 kg	18 kg	19 kg	26 kg	27 kg	32 kg
exécutions		** ***	*** *** ***		**	M M M



modèle	SP 1 préamplificateur	SmartPRE préamplificateur	PR 2 préamplificateur	PS2 alimentation PR2	PRE préamplificateur	L'ABSOLUTE PRE préamplificateur	PSU alimentation PRE
	Single-ended Class-A	Single-ended Class-A	Single-ended Class-A		Single-ended Class-A	Single-ended Class-A	
	Audio-Sense	Audio-Sense			Mundorf (in)	Mundorf (in+out)	
		Servo high-current					
entrées	3 analogique / 2 digital	3 analogique / 2 digital	6 / Cinema-Direct		6 / Cinema-Direct	6 / Cinema-Direct	
			opt. Phono MM / MC		opt. Phono MM / MC	opt. Phono MM / MC	
sorties	Pre	Pre	2xPre		2xPre / Pre XLR	2xPre / Pre XLR	
			Tape		Tape	Tape	
télécommandable	Learn	Learn	-	-	opt.	opt.	-
trig.(12V)	out	out	in	-	in	in	-
dim. l×h×p [cm]	$21.5 \times 6.8 \times 29$	21.5 × 6.8 × 29	21.5 × 6.8 × 29	21.5 × 6.8 × 29	21.5 × 6.8 × 29	21.5×6.8×29	$21.5 \times 6.8 \times 29$
poids	3 kg	3.3 kg	3.5 kg	4 kg	3.7 kg	3.7 kg	4 kg
exécutions							





modèle	PA 1 ampli final mono	PA2 ampli final stéréo	PA 4 ampli final 4-canaux	TWO ampli final stéréo	MONO ampli final mono	ONE ampli final symétrique
	sortie d'alimentation PR2 sortie d'alimentation PR2 sortie d'alimentation PRE					
	neg. Ω	neg. Ω	neg. Ω	neg. Ω	neg. Ω	neg. Ω
	MLD				MLD	MLD
entrées	1 RCA	2 RCA	4 RCA	2 RCA / 1 XLR	1 RCA / 1XLR	1 XLR
puissance: 8 Ω RMS	65 W	2 × 60 W	4 × 55 W	2 × 60 W	65 W	2 × 65 W
puissance dyn.: 0.5 Ω	1000 W	2 × 700 W	4 × 600 W	2×700 W	1000 W	2 × 1000 W
bridging: 8 Ω / 0.5 Ω				1 × 160 W / 2200 W		1 × 240 W / 3500 W
Dim. l×h×p [cm]	21.5 × 6.8 × 29	21.5 × 6.8 × 29	21.5 × 6.8 × 29	21.5×6.8×29	21.5 × 6.8 × 29	21.5 × 21.7 × 30.5
poids	4.7 kg	4.5 kg	4.5 kg	4.5 kg	4.7 kg	12 kg
exécutions						



modèle	Solo 2	Solo 4	Solo 6	Solo 3	Solo 5	OUVERTURE
mode de fonctionnement	passif	passif	passif	passif	passif	passif
voies / systèmes	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	3/6
tweeter	1 × 1.9 cm	1 × 1.9 cm	1 × LMT	1 × 1.9 cm	1 × 1.9 cm	1 × LMT, 1 × 1.9 cm
woofers	1 × 20 cm	1 × 20 cm	1 × 20 cm	1 × 20 cm	1 × 20 cm	2 × 16 cm
sub-bass	-	-	-	-	-	2 × 20 cm
linéarité [Hz]	33 - 24k	33 - 24k	33 - 28k	30 - 24k	30 - 24k	20 - 28k
fréq. de coupure [Hz]	4.5k	4.5k AXT	1k	4.5k	4.5k AXT	150 / 1k
rendement	89 dB	89 dB	88 dB	89 dB	89 dB	91 dB
charge limite	300 W	300 W	300 W	300 W	300 W	1000 W
impédance	6 Ω	6 Ω	6 Ω	6 Ω	6 Ω	4 Ω
connexion	bi-wiring	bi-wiring	bi-wiring	bi-wiring	bi-wiring	bi-wiring
dimensions hxlxp [cm]	40 × 22 × 28	40 × 22 × 28	40 × 22 × 28	89 × 22 × 22	89 × 22 × 22	118 × 19 (23) × 35
poids	8 kg	8 kg	8 kg	13 kg	13 kg	42 kg
exécutions	X III III	X	** ***		**	individuel
				■ X/I 🛍		



modèle	SmartAMP Amplificateur stéréo			
	Single-ended Class-A			
	Audio-Sense			
	neg. Ω			
entrées	3 analogique / 2 digital			
sorties	Line, Pre, LS			
télécommandable	Learn			
puissance: 8 Ω RMS	2×50 W			
puissance dyn: 2 Ω	400 W			
dim. l×h×p [cm]	33×7.5×31			
poids	8.5 kg			
exécutions	titan, opt. individuel			

AXT: active crossover technology, filtrage acoustique/mécanique
LMT: Linear Motion Fransformer, source sonore ponctuelle de 5 octaves
Neg. \(\Omega : \)
MLD: mini load dependance, sans contre-réaction globale

ROWEN.swiss

Birchstrasse 26, CH-3186 Düdingen +41 26 466 73 73 info@rowen.ch

Toutes indications sous réserve d'erreurs et modifications. Les illustrations peuvent différer des originaux.

